Skema 1

Udfyldes senest 1 måned efter sidste føring, dog senest 2 uger efter tømning eller 7 dage efter omrøring/udbringning eller efter det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt. *Sæt X* ved ja eller nej og *noter pct.* overflade med tilfredsstillende overdækning. Der skal ved vurderingen ses bort fra de nærmeste 3 m² ved indløb. Ved kryds ved et eller flere "nej", eller hvis overdækningen er under 100 %, foretages reparation eller reetablering af den tætte overdækning og skema 2 udfyldes.

	Udfyldes ved manuel logbog							**Udfyldes ved fotolog**		
Dato	*Kun ved naturligt flydelag.* Er flydelaget skorpet og fri for sprækker med blank gylleoverflade?		Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevejr?		Har overdækningen en tør overflade (i tørvejr)?		Noter pct. overflade med tilfredsstillende overdækning	Tilfredsstillende flydelag:		Eventuel henvisning til rækkenr. på skema 2
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej		Ja	Nej	
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			
							pct.			

Skema 2

Udfyldes ved aktiviteter i beholderen. *Anfør dato* i rubrikkerne for omrøring, udbringning, tømning og tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning. Der kan eventuelt suppleres med en nærmere beskrivelse af hændelsen. Dette er specielt vigtigt ved tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning, hvor tiltag beskrives.

Nr.	Omrøring med:		Udbringning	Tank tømt helt	Tiltag til etablering/ supplering af den tætte overdækning	Supplerende beskrivelse f.eks. tilførsel af snittet halm, fast gødning, letklinker (Leca) samt tilført mængde. Årsag til manglende overdækning kan også noteres.
	Propel	Pumpe				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Skema 3

Skemaet udfyldes samme dag, som der tilføres syre. Tilføres der efter forsuring uforsuret gylle til gyllebeholderen, skal dette noteres i skemaet samme dag, som tilførslen sker. Efter tilførsel af uforsuret gylle, skal der foretages en ny pH-måling inden udbringning. Resultatet af målingen noteres i skema 3.

Stamoplysninger om det anvendte produkt

Det navn, som teknologien er optaget under på teknologilisten: .....

Antal dage den tilsatte syre ifølge teknologilisten kan erstatte tæt overdækning dvs. det maksimale antal dage inden udbringning: .....

Dato (syre-tilsætning)	Tons i beholder ved forsuring	Liter syre tilsat ved forsuring	Evt. ved tilførsel af uforsuret gylle efter forsuring		**Dato (udbringning)**	Tons udbragt fra beholder
			Tilsat tons uforsuret gylle efter forsuring og inden udbringning	Målt pH-værdi ved udbringning		